



ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری ویژه کسب و کارها



www.RayanPersis.com



RayanPersisco



۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲

ZEC مدل ONYX صندوق فروشگاهی



MODEL	ZEC (ONYX)
CPU	Intel®Core™ i3 -7020u 3M cache/2.30 GHZ
Memory	8GB
HDD	128GB SSD
Size / Resolution	15" TFT-LED/ 1024x768
Touch Screen	True flat Capacitive touch screen
Windows / Linux	Windows 7 / 8 / 10, POSReady 7, Ubuntu 13.04 LTS
Card Reader	MSR
Customer Display	VFD (2*20 lines)
2nd Display	9.7" / 15" true-flat LED monitor
Wireless Module	802.11a/b/g/n
I/O	Rj45x1, USB9.0x4, USB3.0x2, Rs232x3, RJ11x1
Certificates	CE, FCC Class A, RoHS, CB
Working Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)
Carton Size(mm)	425(L)×290(W)×420(H)
G.W	10kgs



صندوق فروشگاهی ZEC مدل ONYX

۲ سال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com

- ◀ پردازنده قدرتمند نسل هفت
- ◀ ایستایی بالا
- ◀ دارای تاج خزنی
- ◀ مانیتور بدون فریم



کارخانه



هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ

مشهد، جلال آل احمد ۶، مجتمع

تجاری اداری پردیس، واحد ۳

خط ویژه ۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲

info@rayanpersis.com

www.RayanPersis.com

صندوق فروشگاهی

ZEC - WIDE

ZEC مدل WIDE صندوق فروشگاهی



MODEL	ZEC (WIDE)
CPU	Intel®Celeron® Bay Trail D J1900 Quad Core 1.8G up to 2.42G, 2M Cache 10W(Fanless)
Memory	4GB DDR3 1333MHz 1* SO-DIMM slot up to 8GB
HDD	128GB SSD
Size / Resolution	15.6" TFT-LED / WIDE / 1920*1080
Touch Screen	True flat Capacitive touch screen
Windows / Linux	Windows 7 / 8 / 10, POSReady 7, Ubuntu 13.04 LTS
Card Reader	MSR
Customer Display	-
2nd Display	12" true-flat LED monitor
Wireless Module	802.11a/b/g/n
I/O	Rj45x1, USB2.0x5, USB3.0x1, Rs232x3, Rj11x1
Certificates	CE, FCC Class A, RoHS, CB
Working Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)
Carton Size (mm)	425(L)×185 (W)×420(H)
G.W	6.5 kgs



مشهد، جلال آل احمد ۶، مجتمع

تجاری اداری پردیس، واحد ۳

www.RayanPersis.com

info@rayanpersis.com

۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲



داده پردازی رایان پرسیس شرق



صندوق فروشگاهی

ZEC مدل WIDE



۲ سال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com

مانیتور Wide با رزولوشن بالا

کم حجم و زیبا با طراحی کاربردی

امکان اتصال به نمایشگر دوم LED



کارخانه



هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ

MAC مدل ZEC صندوق فروشگاهی



MODEL	ZEC (MAC)
CPU	Intel®Celeron® Bay Trail D J1900 Quad Core 2.0G up to 2.42G, 2M Cache 10W(Fanless)
Memory	4GB DDR3 1333MHz 1* SO-DIMM slot up to 8GB
HDD	128GB SSD
Size / Resolution	15" TFT-LED/ 1024x768
Touch Screen	True flat Capacitive touch screen
Windows / Linux	Windows 7 / 8 / 10, POSReady 7, Ubuntu 13.04 LTS
Card Reader	MSR
Customer Display	VFD (2*20 lines)
2nd Display	9.7" / 15" true-flat LED monitor
Wireless Module	802.11a/b/g/n
I/O	Rj45x1, USB2.0x5, USB3.0x1, Rs232x3, Rj11x1
Certificates	CE, FCC Class A, RoHS, CB
Working Temperature	0°C~40°C(32°F~104°F)
Carton Size(mm)	425(L)×205(W)×445(H)
G.W	7.3kgs



جلوه باشکوه طراحی و مهندسی، استانداردهای فنی بالا، مورد توجه
بازارهای بزرگ جهانی

صندوق فروشگاهی

Mac مدل ZEC

۲ سال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com

◀ پردازنده قدرتمند

◀ بدنه مقاوم آلومینیومی

◀ تاج خازنی با صفحه بدون قاب

◀ نمایشگر LED ۱۰ و ۱۵ اینچی



کارخانه



هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ

ZP - 100 صندوق فروشگاهی



MODEL		ZP 100
Chipset		intel , ivybridge celeron 1037u dual-core 1.8 GHZ cpu, 2M cache Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz)
Memory		4GB Capacity of system memory up 8GB
SSD		64GB SSD(MSATA)
i n t e r f a c e	COM	COM1-COM3:D-SUB9PIN.com4-COM5:RJ45 COM1-2:Co layout 2.54 Header RI/5V/12V bios select-able
	USB	6X USB 2.0/101
	PS/2	1*KB/ms
	LPT	1*LPT
	GPIO	8 bit GPIO
	Audio	Audio out/Line in (SPK2w,80 hm*2)
Power Type		DC 12 v (4PIN) DC 12 v (RJ11)
Size		170 mm*212mm
LCD		15 inch , 1024*768 LCD
Touch		SW resistive touch



ZOA POS



بسیار زیبا، مقاوم و مطابق با سلیقه روز
نصب و نگهداری آسان
ساخت کشور کره جنوبی

ZP - 100 صندوق فروشگاهی

هماهنگی با محیط فروشگاهها با رنگبندی متنوع
کارایی بالا با پردازنده قدرتمند
سرعت پردازش بالا با هارد SSD



۲ سال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com

دارای درگاههای اتصال فراوان برای نصب انواع دستگاهها
دارای نمایشگر دوم LCD 12.1 inch و امکان نصب به دیوار



کارخانه



هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ

CT-32 کیوسک



MODEL	CT - 32
Processor	High-performance J1900 Quad Core CPU 1.2GHz / RK3288 Quad-Core CPU1.8GHz
Operating System	Windows / Android 5.1
RAM	4GB / 2G
SSD / Flash	64GB / 8G
Display Screen	24"/27"/32" true-flat PCAP touch
Resolution	1920 x 1080 resolution
Printer	80mm High-speed thermal printer
Scanner	Paper roll width/diameter: 79.5±0.5mm / 83mm
Card Reader	2D barcode / QR barcode High scann speed
Hand-held pos terminal	MSR / or other card reader
Interface	Optional
Power	USB × 2, LAN × 1
Dimension	Power adapter, input requirement: 100~ 240VAC
	58cm × 31cm × 116cm (screen packing)
	60cm × 55cm × 128cm (stand packing)



CT - 32 کیوسک

یکسال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com



پردازنده قدرتمند intel J1900
دارای پورتهای USB، LAN و WIFI
دسترسی آسان جهت تعویض کاغذ حرارتی
نمایشگر خازنی بسیار حساس و بدون فریم
بدنه و پایه آلومینیومی مقاوم



M-32 کیوسک



MODEL	M - 32
Processor	High-performance J1900 Quad Core CPU 1.2GHz / RK3288 Quad-Core CPU 1.8GHz
Operating System	Windows / Android 5.1
RAM	4GB / 2G
SSD / Flash	64GB / 8G
Display Screen	24"/27"/32" true-flat PCAP touch
Resolution	1920 x 1080 resolution
Printer	80mm High-speed thermal printer
Scanner	Paper roll width/diameter: 79.5±0.5mm / 83mm
Card Reader	2D barcode / QR barcode High scann speed
Hand-held pos terminal	MSR / or other card reader
Interface	Optional
Power	USB x 2, LAN x 1
Dimension	Power adapter, input requirement: 100~ 240VAC
	58cm x 31cm x 116cm (screen packing)
	60cm x 55cm x 128cm (stand packing)



M - 32 کیوسک

یکسال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com



پردازنده قدرتمند intel J1900

دارای پورتهای USB، LAN و WIFI

دسترسی آسان جهت تعویض کاغذ حرارتی

نمایشگر خازنی بسیار حساس و بدون فریم

بدنه و پایه آلومینیومی مقاوم



هایپرمارکت

فست فود

رستوران

کافی شاپ

ZP - 260

پرینتر صدور فیش



MODEL	ZP - 260
Printing method	Direct thermal printing
Effective printing width	72mm or 48mm
Resolution	203dpi
Printing speed	250mm/s
Printing density	576 dots/line or 384 dots/line
Character set	GB18030 (Simplified Chinese)
Print font	ASCII Font A : 12x24 ASCII Font B : 9x17 Chinese: 24x24
Character per line	Font A-48 lines/Font B-64 lines/Chinese-24 lines
Paper width	79.5±0.5mm
Paper roll diameter	Φ80mm
Paper loading	Easy paper loading
Barcode type	UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/125/CodeBar/CODE128/CODE93 /CODE11/MSI/QR/QR CODE/PDF417
Thermal printing head	150km
Auto cutter	1.5 million cuts
Interface	U、US、USE、L、L-P
Emulation	ESC/POS/OPOS
Driver	WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/MAC
Power supply	DC 24V, 2.5A
Cash drawer Control	DC 24V, 1A
Certificate	CE、FCCID、CCC、BIS
weight	1.293kg
Dimension (LxWxH)	216.5x163x147.3mm
temperature	working temperature: 0~45℃ Storage : -10~60℃
humidity	working temperature: 20-90% Storage:10-90% (paper excluded)



طراحی متفاوت، بدنه مات و براق مستحکم، سرعت بالا و کیفیت بالای هد از مشخصات این دستگاه می باشد.

ZP - 260
پرینتر صدور فیش

دارای بوق هشدار

امکان اتصال به دیوار

سایپورت انواع درگاه های ارتباطی



یکسال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com




هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ



ZP-300 پرینتر صدور فیش



MODEL	ZP - 300
Printing method	Direct thermal printing
Effective printing width	72mm or 64mm
Resolution	203dpi(8 dots/mm)
Printing speed	250mm/s
Printing density	384 dots/line or 576 dots/line
Character set	GB18030 (Simplified Chinese)
Print font	ASCII Font A : 12x24
	ASCII Font B : 9x24
	Chinese: 24x24
Character per line	Font A-42 lines or 48 lines/Font B-56 lines or 64 lines/Chinese-21 lines or 24 lines
Paper width	79.5±0.5mm
Paper roll diameter	Φ80mm
Paper loading	Easy paper loading
Barcode type	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128
MCBF	6 million lines
Thermal printing head	100 million impulses (100km)
Auto cutter	1.5 million cuts
Interface	U、L、US、USE、UEG、L-P、USE-P
Paper out detection function	optional
Emulation	ESC/POS/OPOS
Driver	WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac
Power supply	DC 24V,2.5A
Cash drawer Control	DC 24V, 1A
Certificate	FCC, CE, 3C, ROHS, REACH
Dimension (LxWxH)	195x145x148mm
temperature	working temperature: 0~45℃ Storage : -10~60℃
humidity	working humidity: 20-90% Storage : 10-90% (paper excluded)



مدل اسپرت zec، طراحی استثنایی، سرعت بالا و هد تقویت شده

- دارای بوق هشدار
- امکان اتصال به دیوار
- ساپورت انواع درگاه های اتصال

ZP - 300 پرینتر صدور فیش

یکسال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com



هایپرمارکت



فروشگاه ها



رستوران و کافی شاپ

B200H – W200H

پرینتر صدور فیش



MODEL	B200H W200H
Printing method	Direct thermal
Printing speed	200mm/s
Paper width	79.5 ± 0.5mm
Printable area	72mm(adjustable by commands)
Maximum paper diameter	Φ80 mm
Paper thickness	0.06-0.08mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line space	3.75mm(Changeable by commands)
Commands	Compatible with ESC/POS
Interface type	USB+Serial / Lan
Character size	ANK, Font A: 12×24 dots Font B: 9×17 dots simplified/traditional Chinese: 24x24 dots
Dimension	183.3×140×141.5mm (D×W×H)
Gross weight	1.0 kg
Bar code	UPC-A/UPC-E/JA(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Code page	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, IranII, Latvian, Arabic, PT151(1251)
Cutter	Partial
Cutter life	1.5 million cuts
Print head life	100KM
Input buffer	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Power adaptor	AC110V/220V, 50~60Hz
Power source	DC 24V/2.5A
Input voltage	DC 24V/2.5A
Cash drawer output	DC 24V/1A
Work environment	Temperature: 0~45°C, humidity: 10~80RH%
Storage environment	Temperature: -10~60°C, humidity: 10~90RH%
Operating system	Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win10 /Linux



دستگاهی کوچک با کارایی مناسب برای تمام فروشگاه ها

B200H

W200H

پرینتر صدور فیش

امکان اتصال به دیوار

رنگبندی متنوع



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com




هایپرمارکت



فروشگاه



رستوران و کافی شاپ



Key features

Simple and fashion design

partial/full option cutter

easy paper loading structure design



Model	260NK
Printing method	Direct thermal
Printing speed	260mm/s
Paper width	79.5+0.5mm
Roll paper	80mm
Paper thickness	0.06 0.08mm
Column capacity	576dots/line or 512 dots/line
Character size	Ank, font A:12*24dots font B:9*24dots simplified/traditional Chinese
Line space	3.75mm(changeable using commands)
Bare code	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/CODE128/QR CODE/PDF417
interface	SERIAL+USB+LAN
Code page	PC347 (STANDARD EUROPE), KATAKANA, PC850(MULTILINGUAL, PC860(PORYUGUESE), PC863(CANADIAN-FRENCH), PC865(NORDIC), WESTEUROPE, GREEK, HEBREW, EASTEUROPE, IRAN, WPC1252, PC866(CYRILLIC#2), PC852(LATIN2), PC858, IRANLL, LATIAN, ARABIC, PT151(1251)
Auto cutter	Full or partial(optional)
Nv flash	256 k byte
Inpute buffer	2048 k byte
Power supply	Dc 24v=205v
Cash drawer	Dc 24v= 1a
reliability	Printing head life : 100km auto cutter life: 1 milion cuts
Working environment	Temperature (0-45c), humidity(10-80%)
Storage environment	Temperature (-10-60c), humidity(10-90%)
Drivers	Win 9x/win2000/win2003/win xp/win 7/win 8/linux
command	Compatible with esc/pos
Gross weight	1.01kg
Dimension	183*140*136mm(D*W*H)



مشهد، جلال آل احمد ۶، مجتمع
تجاری اداری پردیس، واحد ۳

www.RayanPersis.com

info@rayanpersis.com

۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲



داده پردازی رایان پرسیس شرق



• **260NK** یک پرینتر صدور فیش با مشخصات فنی ایده آل و طراحی زیبا می باشد .

• کیفیت بالای بدنه و مکانیزم , این پرینتر رادر جایگاه رقابتی بالایی نسبت به سایر دستگاهها قرار می دهد .

260NK

پرینتر صدور فیش حرارتی

Highlights

• حداکثر سرعت پرینت 260 mm/s

• ساپورت پرینت QR code

• دارای پورتهای اتصال Serial+USB+lan

• دارای زنگ هشدار

• ساپورت 2048 KB بافر ورودی



Support network printing



Support GB18030



High speed printing



Avoid order missing



Support OPOS driver



۱ سال گارانتی

www.RayanPersis.com

260EN

پرینتر صدور فیش



MODEL	260 EN
Printing method	Direct thermal
Printing speed	260mm/s
Paper width	79.5 ± 0.5mm
Printable area	72mm(adjustable by commands)
Maximum paper diameter	Φ80 mm
Paper thickness	0.06-0.08mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line space	3.75mm(Changeable by commands)
Commands	Compatible with ESC/POS
Interface type	USB+Serial+Lan
Character size	ANK, Font A: 12×24 dots Font B: 9×17 dots simplified/traditional Chinese: 24x24 dots
Dimension	185.7×140×134 mm (D×W×H)
Gross weight	1.025 kg
Bar code	UPC-A/UPC-E/JA(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2-dimension code	QR CODE / PDF417
Code page	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, IranII, Latvian, Arabic, PT151(1251)
Cutter	Partial
Cutter life	1.5 million cuts
Print head life	100KM
Input buffer	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Power adaptor	AC110V/220V, 50~60Hz
Power source	DC 24V/2.5A
Cash drawer output	DC 24V/1A
Work environment	Temperature: 0~45°C, humidity: 10~80RH%
Storage environment	Temperature: -10~60°C, humidity: 10~90RH%
Operating system	Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win10 /Linux



پرینتر فول پورت، گزینه مناسب برای رستورانها و آشپزخانه ها

امکان اتصال به دیوار

260 EN

پرینتر صدور فیش

فضای مناسب قراردادن کاغذ

سرعت بالا



یکسال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com



بیمارستان



داروخانه



هایپرمارکت



فروشگاه




رستوران و کافی شاپ



QR CODE



EASY LOAD



COMPACT DESIGN



HIGH SPEED



AUTO CUTTER



VARIOUS INTERFACE



PAPER WIDTH

ZEC - N200H

پرینتر صدور فیش



MODEL	ZEC - N200H
Printing method	Direct thermal
Printing speed	200mm/s
Paper width	79.5±0.5mm
Printable area	72mm(adjustable by commands)
Maximum paper diameter	Φ80 mm
Paper thickness	0.06-0.08mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line space	3.75mm(Changeable by commands)
Commands	Compatible with ESC/POS
Interface type	USB+Serial / Lan
Character size	ANK, Font A: 12×24 dots Font B: 9×17 dots simplified/traditional Chinese: 24×24 dots
Dimension	190×140×136mm (D×W×H)
Gross weight	1.05 kg
Bar code	UPC-A/UPC-E/JA(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, IranII, Latvian, Arabic, PT151(1251)
Code page	
Cutter	Partial
Cutter life	1.5 million cuts
Print head life	100KM
Input buffer	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Power adaptor	AC110V/220V, 50~60Hz
Power source	DC 24V/2.5A
Input voltage	DC 24V/2.5A
Cash drawer output	DC 24V/1A
Work environment	Temperature: 0~45°C, humidity: 10~80RH%
Storage environment	Temperature: -10~60°C, humidity: 10~90RH%
Operating system	Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win10 /Linux




کارایی بالا، قیمت مناسب و طراحی منحصر به فرد، این دستگاه را در ذهن ماندگار می کند.

ZEC - N200H
پرینتر صدور فیش

کاتر ارتقا یافته تا ۱/۵ میلیون برش

امکان اتصال به دیوار



Key features

Simple and fashion design

partial/full option cutter

easy paper loading structure design



MODEL	XP-Q260NL
Printing method	Direct thermal
Printing speed	200mm/s
Printing width	72mm
Printing width	79.5+0.5mm*800mm
Line spacing	3.75mm(adjustable by commands)
Column number	80mm paper : font A-42 columns or 48 columns/fontB-56columns or 64columns/chinese,traditional Chinese-21 columns or 24 columns
Character size	ANK,fontA:12*24dots fontB:9*17dots simplified/traditional Chinese :24*24 dots
Interface	Serial+usb/lan
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128
Extended characters	Pc347(standard europe),katakana,pc850(multilingual) pc860(portugueses),pc868(Canadian-french),pc865(Nordic) west europe,greek,hebrew,easteurope,iran,epc1252, pc866(Cyrillic#2),pc852(latin2),pc858,iranll,litvian, Arabic,pt151(1251)
Nv flash	256k bytes
Input buffer	64k bytes
Power supply	Input: AC110V/220V,50-60HZ OUTPUT:DC24V/2.5A
Cash drawer output	DC25V/1A
reliability	Printing head life :100km auto cutter life:1 million cuts
Working environment	Temperature(0-45c),humidity(10-80%)
storage environment	Win9x/win200/win2003/win7/win8/win10/linux
operating environment	Compatible with ESC/POS
Print command	Auto cutter: full or partial (optional)
cutter	Auto cutter
Gross weight	1.1kg(no paper roll)
dimension	195*140*142.5mm(L*W*H)



مشهد، جلال آل احمد ۶، مجتمع

تجاری اداری پردیس، واحد ۳

www.RayanPersis.com

info@rayanpersis.com

۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲



داده پردازی رایان پرسیس شرق

Xprinter SAAM TADBIR



• **XP-Q260NL** با طراحی منسجم و زیبا و عملکرد عالی یک پرینتر صدور فیش مناسب برای هر نوع سلیقه می باشد .

XP-Q260NL

پرینتر صدور فیش حرارتی

Highlights

- انتقال آسان طرحها روی کاغذ
- بالاترین سرعت در پرینت گرافیک و متن
- ساپورت زبانهای بین المللی
- ساپورت سیستم عاملهای LINUX – WINDOWS – OPOS
- سازگار با ESC/POS



یکسال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com

Key features

Simple and fashion design

partial/full option cutter

easy paper loading structure design



Specifications

Printin method	Direct thermal
Printing speed	300mm/s
Paper width	79.5±0.5mm
Roll paper	80mm
Paper thickness	0.06-0.08mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line (80mm)
Line space	3.75mm (changeable using commands)
Character size	ANK. Font A: 12*24 dots Font B: 9*17 dots simplified/traditional Chinese: 24*24 dots
Bar code	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JANB (EANB) /CODABAR/ITF/CODE39/C-DE93/CODE128
Code page	PC347 (Standard Europe, I Katakana, PC860 I Multilingual I PC860 I Portuguese, I PC863 I Canadian-French, I PC865 I Nordic, I West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 I Cyrillic#2, I PC852 I Latin2, I PC858, Iranll, Latvian, Arabic, PT151 I 1251 I
NV FLASH	256K Bytes
Input buffer	2048K Bytes
Power supply	DC24V=2.5A
Cash drawer control	DC24V=1A
Interface	USB+Serial+Lan
Auto cutter	Partial
Reliability	Printing head life: 100 km Auto cutter life: 1 million cuts
Working environment	Temperature (0-45°C), humidity(10-80%)
Storage environment	Temperature (-10-60°C), humidity(10-90%)
Drivers	Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux/OPOS
Command	Compatible with ESC/POS
Gross weight	1.84 kg
Dimension	185x140x134mm (DxWxH)



Xprinter



• **XP-D300H** احساس دلپذیر از طراحی و رنگ، سرعت بالا و درگاههای اتصال متنوع این پرینتر را نسبت به سایر دستگاهها متمایز می کند.

XP-D300H

پرینتر صدور فیش حرارتی

Highlights

- خروجی فیش از جلوی دستگاه
- درگاه های اتصال USB+SERIAL+LAN
- سرعت پرینت 300 mm/S
- سابلورت 2048KB بافر ورودی



Support network printing

Support GB18030

High speed printing

Avoid order missing

Support OPOS driver

Key features

Simple and fashion design

partial/full option cutter

easy paper loading structure design



Specifications

Printing method	Direct thermal
Printing speed	260mm/s
Paper width	80 mm
Paper diameter	80mm
Paper thickness	0.06-0.05mm
Column capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line space	3.75 mm (changeable using commands)
Character size	ANK, Font A: 24.12 dots Font B: 9*17 dots simplified/traditional Chinese: 24*24 dots
Bar code	UPC-NUPC-E/JAN13 (EAN13) / JANS / EANS / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128 QR CODE/PDF417
Code page	PC347(Standard Europe), Katakana, PC8501 Multilingual, PC8601 Portuguese, PC8631 Canadian-French, PC8651 Nordic, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, Iran/Latvian, Arabic, PT151 (1251)
NV FLASH	256 K Bytes
Input buffer	2048 K Bytes
Power supply	DC24 V=2.5A
Cash drawer control	DC24 V=1A
Interface	Serial+USB+Lan/Wifi+USB/Bluetooth+USB
Auto cutter	Partial
Reliability	Printing head life: 100 km Auto cutter life: 1 million cuts
Working environment	Temperature (0-45°C), humidity(10-80%)
Storage environment	Temperature (-10-60°C), humidity(10-90%)
Drivers	Win9X/Win ME/Win2000/Win2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win7/Win8/Win10/Linux/OPOS
Command	Compatible with ESC/POS
Gross weight	1.81 kg
Dimension	193.3x145x144 mm (DxWxH)



Xprinter



• **XP-C260H** نسل جدید پرینترهای صدور فیش همراه با پورت اتصال wifi را به مصرف کننده معرفی می نماید.

XP-C260H

پرینتر صدور فیش حرارتی

Highlights

- طراحی مناسب و کاربردی
- درگاههای اتصال USB+ Wifi
- دارای پوشش محافظ آب
- سرعت پرینت 260 mm/s



Support network printing Support GB18030 High speed printing Avoid order missing Support OPOS driver

RP-400 لیبل پرینتر



MODEL	RP - 400	
Printing	Resolution	(203dpi) High Resolution and High Speed
	Printing method	Thermal Transfer/Direct Thermal
	Printing speed	Inch/s 4-5
	Max printing width	(104mm (4.09
	Max printing Length	2286mm (90)
	Interface	(USB/ (USB+ Serial+Parallel+Ethernet
Commands	TSC	
Ribbon Length	Max 300M	
Ribbon width	Min. 30mm; Max. 110mm	
Media	Max Media Roll OD	(127mm)5
	Min Media Roll ID	25mm
	Media Paper Type	Continuous, gap, fan fold, black mark
	Media Rolling Up Method	Printing side outward Rolling
	Media width	"Max 120mm (4.72)", Min: 20mm (0.78)
	Media Roll Core Size	25.4mm~38mm
	Media Gap	Min.2mm
	Media Thickness	0.058mm~0.305mm
	Label Length	10mm~2286mm
	Accessories	External Media Holder (Optional)
Software	Editing Software	Nicelabel SE
	Driver	Windows 2000.XP.Vista.Win7.Win8.Windows Server 2003&2008
Character font	Character Set	(GB18030 (Simplified Chinese
	Print font	ASCII Font A: 12*24 ASCII Font B: 9*24 Chinese: 24*24



سرعت بالا، بدنه مقاوم و ایستایی مناسب از ویژگی های برجسته این محصول می باشد.

RP- 400

لیبل پرینتر



یکسال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com

ریبون ۳۰۰ متری

سنسور متحرک

تعویض آسان رول لیبل و ریبون

کالیبره شدن اتوماتیک

سایپورت انواع درگاه های اتصال



هایپرمارکت



فروشگاه ها

C342C _ C343C

لیبل پرینتر



MODEL	C342C	C343C
Printing method	Thermal Transfer / Thermal Direct	
Resolution	203 DPI	300 DPI
Max. print speed	102 mm (4") / second	75 mm (3") / second
Max. print width	101.6mm	101.6mm
Max. print length	2286mm (90")	1016mm (40")
Enclosure	Double - walled plastic	
Physical dimension	220mm(W) x 198mm(H) x 288mm(D) 8.7"(W) x 7.8"(H) x 11.3"(D)	
Weight	2.5 kg	
Label roll capacity	127 mm (5") OD	
Ribbon	300M length, max. OD 67 mm, 1" core	
Ribbon width	25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")	
Processor	32-bit RISC CPU	
Memory	4MB Flash memory, 8MB SDRAM	
Power	External universal switching power supply, Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz, output: DC 24V, 2.5A, 60W	
Operation switch	1 feed button	
Interface	USB 2.0	
Sensors	Reflective sensor (adjustable), Ribbon end sensor, Cover open sensor	
Fonts	Seven kinds of bitmap fonts	
Bar code	1D bar code: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Plessey, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 2D bar code: Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode GS1 Barcode: GTIN-13, GLN, GTIN-8, GTIN-14 (ITF-14), SSCC, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite	
Printer language	WPL (Compatible to the other printer languages as ZPL, EPL, TSPL...etc)	
Dealer option	Cutter/Peeler dispenser, External label stand	
Media width	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")	
Media thickness	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Media core diameter	25.4 mm (1")	
Label length	5 ~ 2,286 mm (0.2" ~ 90")	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")
Storage condition	-40 ~ 60°C, 10 ~ 90% (non-condensing)	
Operation condition	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (non-condensing)	
Safety regulation	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS	
Bundled software	"WinLabel" label design software, Windows printer driver, Printer utility, DLL SDK library, EXE executive AP for batch print. Platform support: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit) SDK, Android, iOS, Windows, ActiveX	



C 342 C

C 343 C

لیبل پرینتر

یکسال گارانتی مرکز خدمات
www.RayanPersis.com



هایپرمارکت



فروشگاه ها

- ۱۲ ساعت کار پیوسته
- دقت کالیبره کردن بالا بدون اتلاف کاغذ
- بسیار زیبا و کاربردی
- دارای نرم افزار طراحی اختصاصی
- ساخت کشور تایوان

LP-423N _ LP-423A

لیبل پرینتر



MODEL	LP423N	LP433N	LP423A	LP433A
Printing method	Thermal Transfer / Thermal Direct			
Resolution	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Max. print speed	127mm (5")/ Sec	102mm (4")/ Sec	127mm (5")/ Sec	102mm (4")/ Sec
Max. print width	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm
Max. print length	4572 mm (180")	2032 mm (80")	4572 mm (180")	2032 mm (80")
Enclosure	Double-walled plastic			
Physical dimension	220mm(W) x 198mm(H) x 288mm(D) 8.7"(W) x 7.8"(H) x 11.3"(D)			
Weight	2.5 kg			
Label roll capacity	127 mm (5") OD			
Ribbon spec	300 m, Max. OD 67 mm, 1" core			
Ribbon width	100 m, Max. OD 38.25 mm, 0.5" core			
Processor	32-bit RISC CPU			
Memory	8MB Flash-ROM, 16MB SDRAM			
Power	External universal power supply, Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz; Output: DC 24V, 2.5A			
Operation switch BUtton, LED	1 feed button, 8 LEDs			
Interface	USB 2.0, RS-232			
Sensors	Transmissive gap sensor, Reflective sensor (adjustable), Ribbon end sensor, Cover open sensor, Paper near-end sensor (option)			
Internal fonts	Seven kinds of bitmap fonts			
Bar code	1D bar code: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Plessey, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, GS1-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 2D bar code: Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode GS1 Barcode: GTIN-13, GLN, GTIN-8, GTIN-14 (ITF-14), SSCC, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite			
Printer language	WPL (Compatible to the other printer languages as ZPL, EPL, TSPL...etc)			
Dealer option	Cutter/Peeler dispenser/External label stand			
Media width	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")			
Media thickness	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Media core diameter	25.4 mm (1")			
Label length	3 ~ 4,572 mm (0.12" ~ 180")			
Real time clock	RTC (battery is not included)			
Storage condition	-40 ~ 60°C, 10 ~ 90% (non-condensing)			
Operation condition	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (non-condensing)			
Safety regulation	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS			
Bundled software	"WinLabel" label design software, Windows printer driver, Printer utility, DLL SDK library, EXE executive AP for batch print. Platform support: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)			



LP- 423 A LP- 423 N لیبل پرینتر



یکسال گارانتی مرکز خدمات

www.RayanPersis.com



هایپرمارکت



فروشگاه ها

۱۲ ساعت کار پیوسته

دقت کالیبره کردن بالا بدون اتلاف کاغذ

بسیار زیبا و کاربردی

دارای نرم افزار طراحی اختصاصی

دارای حافظه داخلی و نمایشگر

تعویض آسان رول لیبل و ریبون

ارتباط مستقیم با ترازو، بارکدخوان و کیبرد بدون نیاز به کامپیوتر

ساخت کشور تایوان

DB-2100

بارکد اسکنر



MODEL	DB2100
ارتباط بلوتوثی	Bluetooth Class II, Bluetooth 4.0 with BLE
کلیدها	One Key
نشانگر	Beep and LED
Interfaces: (BT)	SPP & HID Interface (Compatible Android, iOS, Windows Mobile)
حداکثر تعداد اسکن در هر شارژ	>40,000 scans for EAN-13
سرعت اسکن	300Scans/sec.
منبع نور	RED LED (660nm)
وضوح	0.075mm (3mil)
حالت های عملکرد	Wired(Micro USB Cable) / Wireless
PCS value	30%or more
زاویه اسکن	45°
فاصله تشخیص (میلی متر)	30-600mm (PCS 90%)
بارکدهای قابل قرائت	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
گزینه رمزگذاری	RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
ولتاژ شارژ	5V DC
جریان عملکرد	<180mA
جریان استندبای	<30mA
حداکثر ارتفاع سقوط	1.5M drop test on concrete
استانداردها	FCC, CE and RoHS
نوع باتری	Li-Polymer 3.7V
ظرفیت باتری	Li-Polymer 2000mA good for 40,000 scan per charge for EAN-13
زمان شارژ	about 5 hours
شارژ و انتقال اطلاعات	Micro USB cable



ارتباط سیستمی آسان، انتقال اطلاعات از طریق بلوتوث و کابل USB، حافظه داخلی تا ۵۰۰۰ بارکد و نگهداری شارژ تا ۵ ساعت از مشخصه های این دستگاه هستند.

DB- 2100

بارکد اسکنر



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com

● تک بعدی

● تکنولوژی نوری

● بی سیم

● دارای حافظه داخلی

● ساخت تایوان



هایپرمارکت



فروشگاهها

DW-2100 بارکد اسکنر



MODEL	DW 2100
سیستم نوری	2500Pixel CCD sensor
سرعت اسکن	270Scans/sec.
منبع نور	RED LED (660nm)
وضوح	RED LED (660nm)
وضوح	0.075mm (3 mil)
PCS Value	30%or more
زاویه اسکن	45°
عرض اسکن	Up to 250mm or more (PCS90%)
فاصله قرائت	20mm - 600mm
پورت اتصال	KB wedge, RS232 and USB (HID) interface
بارکدهای قابل خواندن	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
گزینه رمزگشایی	RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
ولتاژ	%5V DC ±5
جریان عملکرد	100-120mA
حداقل جریان	20-30mA
حداکثر جریان	125mA
دمای کارکرد	32°F to 105°F(0°C to 50°C)
Storage Temperature	32°F to 105°F(0°C to 50°C)
رطوبت	10% TO 90% RH
Ambient Light Rejection	6,000 Lux max. (Fluorescence).
حداکثر فاصله سقوط	Approved by 1.5M drop test on concrete
استانداردها	FCC, CE and RoHS
جنس بدنه	ABS + Rubber
ابعاد	L:160mm W:60mm x H:30mm
وزن	120g (without cable and package)
کابل	1.8m coiled or straight Cable



کیفیت و سرعت مناسب نسبت به قیمت، امکان اتوماتیک شدن بر روی پایه و تکنولوژی ساخت تایوان این دستگاه را به گزینه ای مناسب جهت فروشگاه ها تبدیل می کند.

DW- 2100

بارکد اسکنر



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com

- تک بعدی
- تکنولوژی نوری
- سیم دار
- دارای استند
- ساخت تایوان



هایپرمارکت



فروشگاه ها

TL-2400 بارکد اسکنر



MODEL	TL2400
ارتباط بی سیم	433Mhz ISM band
حداکثر فاصله آنتن	Open space is over 200 meters
حافظه	2M memory
باتری	Built-in 3.7V 1150mAh Lithium Battery
کلیدها	Scanner: One Key Cradle: Two Keys (Channel and Pairing key)
نشانگر LED	2 colors LED, Good Read: Blue Light, Recharge Power: RED Light
نشانگر اسکن	Buzzer and LED single
مدت شارژ باتری	Approx. 5 hours per full charge
حداکثر تعداد اسکن در هر شارژ	8,000 scans (EAN13)
Image (pixels)	CMOS 640 x 480
منبع نور	Aiming: 617nm LED, Illumination 6500K LED
Ambient Light Immunity	Immune to indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 100,000 Lux.
وضوح خوانش	1D Code 39 (4mil), 2D QR Code 6.6mil
Print contrast Signal	45% minimum reflective difference
حداقل عرض بارکد	EAN 13: 0mm~45mm (13mil), Code 128: 50mm~100mm (4.7mil 10 digits) (QR Code: 25mm~240mm (20mil 16 digits), PDF 417: 30mm~140mm (6.67mil 7 digits)
میدان دید	51° (H) x 40° (V)
Roll/Pitch/Yaw	360° / ± 65° / ± 60°
نویز حرکت	Up to 25in. (63.5cm) per second
نشانگرها	Blue LED & beeper
نحوه اتصال	USB and RS232
بارکدهای قابل خواندن (2D)	PDF417, Data Matrix, QR Code, Aztec, Maxi Code, Han Xin Code
بارکدهای قابل خواندن (1D)	UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5
ولتاژ داخلی	5V DC 45%
توان مصرفی	1.65W
جریان استندبای	90mA
جریان فعال	260mA
دما در حالت فعال	32° to 122° F / 0° to 50° C
دما در ذخیره سازی	-40° to 158° F / -40° to 70° C
رطوبت	5% to 95%, non-condensing
Drop/Shock Specifications	Withstands 10Gs 0.06" double amp
جنس بدنه	ABS + Rubber
ابعاد	L: 166mm W: 66mm H: 86mm
وزن	120g (without cable and package)



دو مگابایت حافظه داخلی، امکان شارژ روی پایه، اتصال آنلاین تا فاصله ۲۰۰ متری، نگهداری شارژ تا ۵ ساعت همراه با سرعت و کیفیت بالا این دستگاه را به انتخابی مناسب جهت اصناف و مراکز صنعتی تبدیل می کند.

TL- 2400 بارکد اسکنر



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com

● دو بعدی

● ایمپجو

● بی سیم دارای پایه شارژ

● دارای حافظه داخلی

● ساخت تایوان

TW-2400 بارکد خوان



MODEL	TW 2400
منبع نور	Aiming: 617nm LED; illumination: 6500K LED
وضوح	1D Code39: 0.10mm(4mil)/ 2D Data Matrix : 0.168mm(6.6mil)
PCS Value	25%
زاویه اسکن	50°
پورت های اتصال	RS232, USB(HID)
حالت کاربری	Handheld
بارکدهای قابل خواندن (1D)	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/IAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen
بارکدهای قابل خواندن (2D)	QR Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec Code, Han Xin Code, Maxicode, TCIF Linked Code 39 (TLC39)
Option decodable	RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
ولتاژ	5V DC ±5%
جریان عملکرد	250mA
حداقل جریان	<70mA
حداکثر ارتفاع سقوط	1.5M drop test on concrete
استانداردها	FCC, CE, RoHS
کابل	1.8m coiled or straight Cable



این بارکد اسکنر با قابلیت خواندن تمامی بارکدهای تک بعدی و دوبعدی با سرعت بالا و امکان اتوماتیک شدن بر روی پایه دستگاهی مناسب برای هر مصرف کننده می باشد.

TW- 2400 بارکد اسکنر



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com

- دو بعدی
- ایمیجر
- سیم دار
- دارای استند
- ساخت تایوان



هایپرمارکت



فروشگاه ها



داروخانه ها

TW-7190

بارکد اسکنر



MODEL	TW 7190
منبع نور	Aiming: 617nm LED, Illumination 6500K LED
پیکسل تصویر	640 (H) x 480 (V) Pixel
بهترین وضوح	Normal indoor lighting up to 1600 Lux. Sunlight up to 50,000 Lux.
کنتراست چاپ	35% minimum reflective difference
زوایای دید	42° (H) x 30° (V)
Roll/Pitch/Yaw	360° / ± 65° / ± 60°
Motion Tolerance	Up to 25in. (63.5cm) per second
نشانگر	Green LED & beeper
پورت اتصال	USB HID, USB COM and RS232
بارکدهای قابل خواندن (2D)	QR CODE, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Han Xin Code
بارکدهای قابل خواندن (1D)	Codabar, Code39, Code32, InterLeaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC/EAN, EAN/JAN-13, ISSN, RSS14, GS1-Limited, GS1-Expanded
ولتاژ ورودی	5V DC ±5%, 430mA
توان مصرفی	2.5W
جریان در حالت استندبای	200mA
جریان عملکرد	400mA
دمای عملکرد	0° to 40° C
دمای ذخیره سازی	-20° to 60° C
رطوبت	5% to 95%, non-condensing
جنس بدنه	ABS + Rubber
وزن	160g (without cable and package)
کابل	1.8m coiled or straight Cable



ظاهری کاربردی، امکان تغییر زاویه نور، سرعت بالا و کیفیت ساخت مناسب از ویژگی های این دستگاه است.

TW- 7190

بارکد اسکنر



یکسال گارانتی

www.RayanPersis.com

• دو بعدی

• ایمیجر

• درگاه USB

• ساخت تایوان



هایپرمارکت



فروشگاه ها



دارو خانه ها



در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه
کسب و کار خود را مکانیزه نمایید.

فروشگاه



سوپر مارکت



کارخانه



فست فود



کافی شاپ



رستوران



لوازم تحریر



بیمارستان



داروخانه



www.RayanPersis.com



RayanPersisco



۰۵۱ ۳۶۰۲ ۳۶۰۲